

PERFERA

FTXM-R
BLUEVOLUTION

Estensione garanzia gratuita Kizuna

Con flash streamer, sensore di presenza a due aree di azione, flusso d'aria 3D e controllo Wi-Fi integrato e pronto all'uso.

Kit	Unità Interna	Unità Esterna	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus
			Raffrescamento		Riscaldamento			
			kW	SEER	kW	SCOP		
SB.FTXM20R/RXMR	FTXM20R	RXM20R9	1,3~2,0~2,6	8,65	1,3~2,5~3,5	5,10	A+++/A+++	✓
SB.FTXM25R/RXMR	FTXM25R	RXM25R9	1,3~2,5~3,2	8,65	1,3~2,8~4,7	5,10	A+++/A+++	✓
SB.FTXM35R/RXMR	FTXM35R	RXM35R9	1,4~3,4~4,0	8,65	1,4~4,0~5,2	5,10	A+++/A+++	✓
SB.FTXM42R/RXMR	FTXM42R	RXM42R	1,7~4,2~5,0	7,85	1,7~5,4~6,0	4,71	A++/A++	✓
SB.FTXM50R/RXMR	FTXM50R	RXM50R	1,7~5,0~6,0	7,41	1,7~5,8~7,7	4,71	A++/A++	✓
SB.FTXM60R/RXMR	FTXM60R	RXM60R	1,7~6,0~7,0	6,90	1,7~7,0~8,0	4,30	A++/A+	-
SB.FTXM71R/RXMR	FTXM71R	RXM71R	2,3~7,1~8,5	6,20	2,3~8,2~10,2	4,10	A++/A+	-

Accessori	
BRC073	Comando a filo split (necessario EKRS21)
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)
KRP413A15	Adattatore di cablaggio per controllo remoto (necessario EKRS21)
KRP928A25	Adattatore di interfaccia per DIII-NET (necessario EKRS21)
KLIC-DD(V3)	Interfaccia KNX (necessario EKRS21)
EKRS21	Adattatore per connettore S21