

# UNITÀ ESTERNE

## SERIE MXM a 2, 3, 4 e 5 attacchi

### BLUEEVOLUTION



Unità esterna	N.° Max Unità interne	POTENZA		CLASSE ENERGETICA**	Bonus*
		Raffrescamento kW	Riscaldamento kW		
2MXM40N9/A(9)	2	1,50~4,00~4,20	1,30~4,20~4,60	A+++/A++	✓
2MXM50N9/A(9)	2	1,80~5,00~5,30	1,20~5,60~5,80	A+++/A++	✓
2MXM68N/A(9)	2	1,95~6,50~7,08	2,18~8,20~10,38	A+++/A++	✓
3MXM40N(9/8/7)/A(9)	3	1,70~4,00~4,60	1,30~4,60~5,10	A+++/A++	✓
3MXM52N(9/8/7)/A(9)	3	1,80~5,00~6,70	1,30~6,80~8,00	A+++/A++	✓
3MXM68N(9)/A(9)	3	1,96~6,80~7,24	2,20~8,60~10,54	A+++/A++	✓
4MXM68N(9)/A(9)	4	1,97~6,80~7,45	2,47~8,60~10,44	A+++/A++	✓
4MXM80N(9)/A(9)	4	2,39~7,40~8,06	2,79~9,60~10,17	A+++/A++	✓
5MXM90N(9)/A(9)	5	2,70~7,80~8,70	3,20~10,00~11,54	A+++/A++	✓
4MWXM52A(9)	3	1,80~5,00~6,70	1,30~6,80~8,00	A+++/A++	✓

NOVITÀ MULTI+

\* Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o del piano di incentivazione conto termico consultare [www.daikin.it](http://www.daikin.it)

\*\* Classi Energetiche relative ad una combinazione al 100% del carico nominale. Per i dati tecnici delle possibili combinazioni consultare il catalogo Tabelle di Combinazione Multi o visitare il sito <https://energylabel.daikin.eu/>

### TABELLE DI COMPATIBILITÀ

UNITÀ ESTERNA	RESIDENZIALI																										
	DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B FTXJ-MW/S					STYLISH FTXA-AW/S/T FTXA-BB/S/T					PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R						PAVIMENTO C/FVXM-A <sup>(2)</sup>				PAVIMENTO C/FVXM-A9 <sup>(3)</sup>						
	20	25	35	42 <sup>(1)</sup>	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50
2MXM40M/N(9)/A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2MXM50M9/N(9)/A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2MXM68N/A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM40N(9/8/7)/A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM52N(9/8/7)/A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM68N(9)/A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68N(9)/A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80N(9)/A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM90N(9)/A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MWXM52A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

NOVITÀ MULTI+

UNITÀ ESTERNA	MINI SKY																		RISCALDAMENTO		ACS				
	PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9) <sup>(3)</sup>			CANALIZZATA FDXM-F3/F9				CANALIZZATA FBA-A(9)				PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)			CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B			HYBRID		EKHWET	
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71	90	120
2MXM40M/N(9)/A				•	•										•	•	•								
2MXM50M9/N(9)/A				•	•	•									•	•	•								
2MXM68N/A				•	•	•	•								•	•	•								
3MXM40N(9/8/7)/A	•	•		•	•	•									•	•	•								
3MXM52N(9/8/7)/A	•	•		•	•	•									•	•	•								
3MXM68N(9)/A	•	•		•	•	•									•	•	•								
4MXM68N(9)/A	•	•		•	•	•									•	•	•								
4MXM80N(9)/A	•	•		•	•	•									•	•	•								
5MXM90N(9)/A	•	•		•	•	•									•	•	•								
4MWXM52A				•	•	•					○	○				•	•	•							

NOVITÀ MULTI+

UNITÀ ESTERNA	RESIDENZIALI																										
	DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B FTXJ-MW/S					STYLISH C/FTXA-AW/S/T C/FTXA-BB/S/T					PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R						PAVIMENTO C/FVXM-A <sup>(2)</sup>				PAVIMENTO C/FVXM-A9 <sup>(3)</sup>						
	20	25	35	42 <sup>(1)</sup>	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50
2MXM40A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2MXM50A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM40A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM52A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MWXM52A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

NOVITÀ MULTI+

UNITÀ ESTERNA	MINI SKY																		RISCALDAMENTO		ACS				
	PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9) <sup>(3)</sup>			CANALIZZATA FDXM-F3/F9				CANALIZZATA FBA-A(9)				PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)			CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B			HYBRID		EKHWET	
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71	90	120
2MXM40A9				•	•										•	•	•								
2MXM50A9				•	•	•									•	•	•								
2MXM68A9				•	•	•	•								•	•	•								
3MXM40A9	•	•		•	•	•									•	•	•								
3MXM52A9	•	•		•	•	•									•	•	•								
3MXM68A9	•	•		•	•	•									•	•	•								
4MXM68A9	•	•		•	•	•									•	•	•								
4MXM80A9	•	•		•	•	•									•	•	•								
5MXM90A9	•	•		•	•	•									•	•	•								
4MWXM52A9				•	•	•					○	○				•	•	•							

NOVITÀ MULTI+

NOTE: Non è possibile collegare una sola unità interna (almeno 2). Per verificare che una combinazione specifica sia possibile, consultare i databook tecnici o i cataloghi dedicati.

<sup>(1)</sup> solo per Daikin Emura FTXJ-AW/S/B

<sup>(2)</sup> In abbinamento a 3MXM40N8/7 e 3MXM52N8/7, lunghezza massima totale delle tubazioni 30m. Non abbinabile a 3MXM40N(9) e 3MXM52N(9).

Nuove funzionalità non disponibili in abbinamento a 2MXM40M e 2MXM50M9.

<sup>(3)</sup> Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche di refrigerante finali (precarica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg. Quest'unità è equipaggiata con misure di sicurezza ad alimentazione elettrica. Per poter funzionare correttamente, dopo l'installazione è necessario che l'unità sia sempre alimentata elettricamente, a parte brevi intervalli per l'assistenza.

○ Nessuna combinazione possibile con altre unità interne Split.